

Utomhusskåp

Utomhusskåp för krävande miljöer, tillverkat i varmförzinkad plåt med 10 millimeters isolering. Trepunkts spanjonettlåsning och förberett för Assa-cylindrar.

Användningsområde

Utomhusskåp för Bredbandsteknik, Telecom, Trafikljussystem m.m.

Produktbeskrivning

Våra utomhusskåp är tillverkade i varmförzinkad stålplåt samt lackerade. Därför klarar våra skåp att skydda utrustning i krävande miljöer.

Skåpen är försedda med 10mm isoleringsmatta.

Skåpen kan vid önskemål även tillverkas i EMC eller UL utförande.

Specifikation

Låshus för ASSA-cylinder

Delbara flänsar för enkelt fiber och kabelmontage

Monterade dörrstoppar*

Sadeltak med droppkant*

Lyftöglor för enkel montering*

1x25/2x25 HE 19"- montage (3HE i Tiprack skåpet)

*Ej i tiprackskåp (DCU 80 60 20)

Väggskaåp med 3HE 19" profilram för vertikalmontering . Utrustning på 400mm djup kan monteras i detta 200mm djupa skåp! Hela 19" ramen lutas fram ur skåpet för att lätt kunna komma åt utrustningens ovansida. Lås för ASSA cylinder. Framför låset sitter en skyddshuv, som förhindrar sabotage och vandalisering av lås.

Detta skåp ger er en utrymmessparande och mycket kostnadseffektiv lösning med kort leveranstid.

Mer information:

Skåpen tillverkas i varmförzinkad stålplåt samt lackeras RAL 7035 för krävande miljöer.

Isolerat med 10mm isolering. Följande ingår som standard: - Dörr med dolda gångjärn. - Värmeelement 150W. - Potentialutjämningsats. - Anslutningsplint med vägguttag. - Regntak med droppkant. - Upphångningsjäm - Delbar fläns, för enkel kabeldragning. - Blindfläns.

Ytbehandling

RAL 7035 grå eller RAL 6009 grön



Specifikationer

- Dörrar med dolda gångjärn
- Isolermatta 10mm
- Enkel montering med fundament eller sockel

Mer information

- Höjd x Bred x Djup (mm): 800 x 600 x 200
- Utförande: Tiprack
- Vikt: 37